

by[®]
bjorn

Handleiding

Lava verf

Matte structuurverf met minerale uitstraling



Wat is Lava Verf?

Lava Verf van By Bjorn is een hoogwaardige matte structuurverf met een subtiele minerale uitstraling.

Met twee lagen creëer je een rustig, wolkerig effect dat warmte en karakter geeft aan elke ruimte.



Voor wie is het geschikt?

Lava Verf is geschikt voor iedereen.

Je hoeft geen professional te zijn. Met de juiste voorbereiding kom je er gewoon.

Waar kun je Lava verf toepassen?

Lava Verf is geschikt voor:

- Wanden en plafonds
- Meubels, deuren en kasten
- Binnen én buiten
- Zowel in nieuwbouw als bestaande woningen

Ondergrond en voorbereiding

De ondergrond moet:

- Vlak
- Droog
- Stof- en vetvrij
- Draagkrachtig

Gestucte of sterk zuigende ondergrond?

Gebruik eerst By Bjorn Primer.

Vliesbehang of bestaande verflaag?

Direct toepasbaar, mits schoon en vast.

Aanbrengen in 2 lagen

Met de juiste voorbereiding is Lava Verf eenvoudig aan te brengen. Werk rustig voor het mooiste resultaat.

1

Vorbereiden



Zorg dat de ondergrond vlak, schoon, droog en stofvrij is. Schuur de wand licht op voor een strak en egaal resultaat. Verwijder losse delen en vul eventuele beschadigingen. Gebruik bij zuigende ondergronden, zoals gestucte wanden, eerst By Bjorn Primer.

2

Eerste laag aanbrengen



Verdun de Lava Verf met 10% water en roer het mengsel goed door. Giet de verf in een verfbak en breng de eerste laag aan met een By Bjorn blokkwast. Werk kruislings (horizontaal en verticaal) en verdeel het product gelijkmatig. Breng niet te dik aan.

3

Tweede laag aanbrengen



Laat de eerste laag circa 2-6 uur drogen. Breng vervolgens de tweede laag opnieuw kruislings aan. Zo ontstaat het kenmerkende wolkerige structuureffect. Breng je geen coating aan, dan is je project na droging gereed.

4

Extra bescherming (optioneel)



Wil je de wand makkelijker kunnen onderhouden, bijvoorbeeld in een toilet? Laat de wand eerst 12 uur drogen. Schuur daarna licht op met korrel 220 en breng een laag By Bjorn Coating aan met een viltroller.

Praktische informatie

Verbruik

Verbruik: circa 3,5 m² per kilo voor twee lagen, bij een verdunding van 10% water.

* Het opgegeven verbruik is een richtlijn. Het daadwerkelijke verbruik kan variëren en is afhankelijk van de zuiging, structuur van de ondergrond en de manier van aanbrengen.

Droogtijd

Stofdroog na circa 2 uur.

Overschilderbaar na circa 2–6 uur.

Volledig uitgehard na circa 48 uur.

Verwerking

Verwerk Lava Verf uitsluitend bij een temperatuur van minimaal 10°C.

Vermijd verwerking in direct zonlicht en zorg voor voldoende ventilatie.

Onderhoud

Na volledige droging is de wand normaal te reinigen met een zachte doek. Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen.

Houdbaarheid

Minimaal 12 maanden houdbaar in originele, gesloten verpakking.

Koel, droog en vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

Glansgraad: Mat

Verdunding: Water (max. 20%)

* Advies By Bjorn: verdunnen met 10% water.

Reiniging gereedschap: Water

Twijfel je ergens over of heb je vragen tijdens het aanbrengen?

Wij helpen je graag. Bekijk extra informatie via bybjorn.nl, mail ons of neem gerust telefonisch contact op via 0541-551000

Bedankt voor het vertrouwen in By Bjorn.